



LCN-VISU

Ihr Smart Home immer im Blick

LCN-VISU

- | LAN/WLAN Koppelmodul | integrierte Minivisualisierung
- | Kopplung zur LCN-GVS | (Fern-)Wartung der LCN-PRO

Erfahren Sie mit der LCN-VISU ein neues Maß an Flexibilität und Übersicht.

Vorteile:

- Kinderleichte Montage und Einrichtung
- Zugriff auf Ihr Smart Home von überall
- Anbindung neuester Smart-Home-Geräte

Egal ob im Urlaub oder auf der Arbeit, greifen Sie mithilfe der integrierten Minivisualisierung jederzeit auf Ihr Zuhause zu – mit Smartphone, Tablet oder Laptop. Lassen Sie sich von der intuitiven Oberfläche überzeugen.


Durch den internationalen Standard openHAB ist die LCN-VISU offen für alle Systeme - HUE und SONOS werden direkt unterstützt.

Die LCN-VISU ist der Nachfolger des LCN-PKE und bietet die IP-Kopplung zum LCN-Bussystem. So können die LCN-PRO, die große Visualisierung LCN-GVS oder die offene Kopplung LCN-PCK zusätzlich betrieben werden.

Anwendungsgebiete:

- Fernwartung (LCN-PRO)
- Visualisierung (LCN-GVS/LCN-VISU)
- Kopplung (mit PCK-Protokoll)

Schaltskizze:



Technische Daten

Anschluss

Versorgungsspannung: 85 - 265 VAC

Leistungsaufnahme: < 2 W

Klemmen Versorgung: schraublos, massiv max. 2,5 mm² /
Litze mit Aderendhülse max. 1,5 mm²
durchschleifbarer Strom max. 16 A

Netzwerkanschluss

LAN RJ45

WLAN 802.11b/g/n, WPA2 verschlüsselt

Einbau

Betriebstemperatur: -10 bis +40 °C

Luftfeuchtigkeit: max. 80% rel., nicht betauend

Umgebungsbed.: Verwendung in ortsfester Installation
nach VDE 632, VDE 637

Schutzart: IP20

Montage: auf Tragschiene 35 mm (DIN 50022)

Die LCN-VISU trennt/isoliert den LCN-Bus bis 4 kV galvanisch von der RJ45-Buchse

Unser Vertriebsteam steht Ihnen gerne unter der Telefonnummer **05066 99 88 55** mit umfassendem Produktwissen rund um LCN zur Verfügung!

ISSENDORFF KG

Perfektion.

Magdeburger Str. 3 30880 Laatzen T.: 05066 998-0